

Heat line

- ▶ Röhrenwärmetauscher zum Beheizen von Freiluft- bzw. überdachte Schwimmbecken.
- ▶ Außengehäuse aus eingespritztem Polyamid, Rohrbündel aus Titan.
- ▶ Einfache Installation :
 - Heizkesselanschluß mit Steckschraubverbinder Ø 26/34
 - 1/2 Verbindungen aus PVC Ø 63 mit Reduktion Ø 50 für das direkte Anschließen an den Filterkreis.
- ▶ Standardausstattung : 3-Drehzahl-Umwälzpumpe, Rückflußsperre, Schaltkasten mit Regelthermostat 16/40°C, Ein/Aus-Schalter, Kontrollanzeige, Anschlußklemme.
- ▶ Sicherheit :
 - wach den europäischen Normen CE.
 - Röhren aus Titan unter 5-jähriger Garantie gegen Korrosion.



Modell

Kodenummer Artikel
 Nominalleistung* (kW)
 Anschlüsse
 Primärseite Heizung
 Sekundärseite Becken
 Durchflüsse (m³/Std.)
 Primärseite Heizung
 Sekundärseite Becken
 Druckverlust (mCE)
 Primärseite Heizung
 Sekundärseite Becken
 Arbeitsdruck
 Gewicht (Kg)

	Heat Line 20	Heat Line 40	Heat Line 70
Kodenummer Artikel	49 KT 20 +	49 KT 40 +	49 KT 70+
Nominalleistung* (kW)	20	40	70
Anschlüsse			
Primärseite Heizung	Ø 26/34 M	Ø 26/34 M	Ø 26/34 M
Sekundärseite Becken	PVC Ø 63	PVC Ø 63	PVC Ø 63
Durchflüsse (m ³ /Std.)			
Primärseite Heizung	0,9	1,7	3
Sekundärseite Becken	10	15	20
Druckverlust (mCE)			
Primärseite Heizung	0,15	0,2	0,3
Sekundärseite Becken	0,5	0,8	1
Arbeitsdruck	2 b	2 b	2 b
Gewicht (Kg)	8	8	8

* Primärseite 90/70°C

